Assembly instructions / Montageanleitung / Instrukcja montażu

Crash Bars / Sturzbügel / Gmole

Benelli TRK 702 702X



Parts list / Stückliste / Lista elementów

Nr	Item / Artikel / Element (2990920)	Pieces Stücke Sztuki
1	Left Crash bar / Sturzbügel links/ Gmol lewy	1
2	Left Crash bar Mount / Befestigung Sturzbügel links/ Mocowanie gmol lewy	1
3	Right Crash bar / Sturzbügel rechts / Gmol prawy	1
4	Right Crash bar Mount / Befestigung Sturzbügel recht / Mocowanie gmol prawy	1
5	Spacer Sleeve / Abstandsbuchse / Tuleja dystansowa	1
6	Bolt / Schraube / Śruba M10x130	1
7	Bolt / Schraube / Śruba M10x140	1
8	Bolt / Schraube / Śruba M8x20	4
9	Washer / Unterlegscheibe / Podkładka 8.4	5
10	Bolt / Schraube / Śruba M10x50	1
11	Washer / Unterlegscheibe / Podkładka 10.5	2
12	Nut / Mutter / Nakrętka M10	1
13	Bolt / Schraube / Śruba M8x55	1
14	Bolt / Schraube / Śruba M6x16	1
15	Washer / Unterlegscheibe / Podkładka 6.4	1

Read before installation / Lesen Sie vor der Montage / Przeczytaj przed instalacją

Po zamontowaniu wszystkich części w pojeździe należy ostatecznie dokręcić wszystkie śruby.
Alle Schrauben müssen nach der Montage aller Komponenten endgültig angezogen werden.
All bolts have to be finaly tighten after installation all parts on vehicle.

Assembly instructions / Montageanleitung / Instrukcja montażu

ENG 1. (A) Unscrew the bolt. (B) Attach the right Crash bar mount (4) with the bolt (13) through the washer (9) and spacer sleeve (5) [Fig. 1] / [Fig. 2] / [Fig. 3]. (C) – The mounts for the engine cover plate and the Yaak exp engine cover are not included in the set.

PL 1. (A) Odkręć śrubę.(B) Przykręć mocowanie gmol prawy (4) , śrubą (13) przez podkładkę (9) i tulejkę dystansową (5) [Fig.1]/[Fig.2]/[Fig.3] (C) – mocowania płyty osłony silnika i osłona silnika Yaak exp nie są częścią zestawu

DE 1. (A) Drehen Sie die Schraube heraus. (B) Befestigen Sie den rechten Sturzbügel (4) mit der Schraube (13) durch die Unterlegscheibe (9) und die Abstandsbuchse (5) [Abb.1]/[Abb.2]/[Abb.3]. (C) – Die Befestigungen der Motorschutzsplatte und den Yaak exp Motorschutz sind nicht ein Teil des Sets.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

ENG 2. (D) Unscrew bolt , and (E) screw the Right Crash bar (3) with bolt (7) [Fig.4] / [Fig.5] / [Fig.6]

PL 2. (D) Odkręcić śrubę i (E) przykręć gmol prawy (3), śrubą (7) [Fig.4] / [Fig.5] / [Fig.6]

DE 2. (D) Entfernen Sie die Schraube und (E) befestigen Sie den rechten Sturzbügel (3) mit der Schraube (7) [Abb. 4] / [Abb. 5] / [Abb. 6].



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

ENG 3. (F) Loosely attach the Right Crash bar (3) with bolts (8), through washers (9), to the crash bar mount (4) with nuts (2). [Fig.5] / [Fig.6] / [Fig.7]

PL 3. (F) Przykręć luźno Gmol prawy (3) śrubami (8), przez podkładki (9), do mocowania gmola (4) nakrętkami (2). [Fig.5] / [Fig.6] / [Fig.7]

DE 3. (F) Befestigen Sie locker den rechten Sturzbügel (3) mit Schrauben (8), durch Unterlegscheiben (9), an die Sturzbügelbefestigung(4) mit Muttern (2). [Abb.5]/[Abb.6]/[Abb.7]



Fig. 7



Fig. 8

Yaakk EXP

Assembly instructions / Montageanleitung / Instrukcja montażu

ENG 4. (G) Unscrew bolt and attach (H) the Left Crash bar (1) with bolt (6) [Fig.9] / [Fig.10] / [Fig.11]
Pay attention to the connection of the Crash bar [Fig.12],[Fig.13]

PL 4. (G) Odkręcić śrubę i przykręć (H) gmol lewy (1), śrubą (6) [Fig.9] / [Fig.10] / [Fig.11] Zwróć uwagę na łączenie gmoli [Fig.12] ,[Fig.13]

DE 4. (G) Entfernen Sie die Schraube und befestigen Sie (H) den linken Sturzbügel (3) mit der Schraube (6) [Abb. 9] / [Abb. 10] / [Abb. 11].
Beachten Sie die Verbindung der Sturzbügel [Abb.12] , [Abb.13]



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

ENG 5. Connect the Left Crash bar (1) to the Right Crash bar (3) , with the bolt (14) , with the washer (15) [Fig.12] / [Fig.13].

PL 5. Połącz gmol lewy (1) z gmolem prawym (3) , śrubą (14) , z podkładką (15) [Fig.12] / [Fig.13]

DE 5. Verbinden Sie den linken Sturzbügel (1) mit dem rechten Sturzbügel (3), mit der Schraube (14) und der Unterlegscheibe (15) [Abb.12] / [Abb.13].



Fig. 12



Fig. 13

ENG 6.(I) Remove the bolt. (J) Screw the Left Crash bar Mount (2) , with bolt (10) through washer (11). (K) Screw the Left Crash bar (1) to the mount (2) with bolts (8) , through washers 9 [Fig.14] / [Fig.15] / [Fig.16].

PL 6. (I) Odkręć śrubę. (J) Przykręć mocowanie gmol Lewy (2) , śrubą (10) przez podkładkę (11). (K) Przykręć gmol lewy (1) do mocowania (2) za pomocą śrub (8) , przez podkładki 9 [Fig.14] / [Fig.15] / [Fig.16]

DE (I) Entfernen Sie die Schraube. (J) Befestigen Sie den linken Sturzbügel (2) mit der Schraube (10) durch die Unterlegscheibe (11). (K) (1) Befestigen Sie den linken Sturzbügel (2) mit den Schrauben (8) durch die Unterlegscheiben (9) [Abb.14] / [Abb.15] / [Abb.16].



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

Yakk EXP